



МОДУЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

"ЭЛЕКТРОНИКА С5-2106"

Паспорт

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

I.1. Модуль функциональный "Электроника С5-2I06" (далее - модуль) предназначен для записи, чтения, хранения и преобразования цифровой информации в видеосигнал и управления телевизионным видеоконтрольным устройством при совместной работе с микро-ЭВМ "Электроника С5-2IМ" и другими, использующими интерфейс МПИ по ОСТ II.305.903-80.

I.2. Модуль поставляют в соответствии с табл. I.

Таблица I

Обозначение	Тип модуля	Габаритные размеры, мм	Масса, кг не более
ИУЗ.057.244	"Электроника С5-2I06"	310,7х255х24	0,8
-01	"Электроника С5-2I06А"	298х255х24	0,6
-02	"Электроника С5-2I06-1"	310,7х255х24	0,8
-03	"Электроника С5-2I06-2"	"	0,8
-04	"Электроника С5-2I06-3"	"	0,8
-05	"Электроника С5-2I06-1"	298х255х24	0,6
-06	"Электроника С5-2I06-2"	"	0,6
-07	"Электроника С5-2I06-3"	"	0,6

Внимание! Изменено название микро-ЭВМ. По тексту документа вместо микро-ЭВМ "Электроника С5-2IМ" следует читать "Электроника МС 27I6".

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Модуль должен эксплуатироваться при температуре от минус 10 до +50°C, относительной влажности до 95% при температуре 35°C, атмосферном давлении от 86 до 106 кПа.

2.2. Питание модуля от внешних источников постоянного тока напряжением +5 В ± 5%, +12 В ± 5%, минус 5 В ± 5%.

2.3. Потребляемая электрическая мощность (максимальная) по каналам: +5 В - 16 Вт, +12 В - 5 Вт, минус 5 В - 0,05 Вт.

2.4. Модуль обеспечивает режимы "Чтение", "Запись", "Хранение информации" объемом 16Кх16.

2.5. Модуль обеспечивает отображение от 20 до 64 символов в строке и от 8 до 32 строк символов, при управлении мерцанием, подчеркиванием и инверсией подсвета по трем видеоканалам.

2.6. Модуль обеспечивает отображение графической информации по трем видеоканалам объемом 512х256 точек.

2.7. Габаритные размеры модуля в соответствии с табл.1.

2.8. Масса модуля в соответствии с табл.1.

2.9. Содержание драгоценных материалов:

золота - 0,699102 г

серебра - 8,763627 г

палладия - 0,000179 г

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более	Кол.
См. табл.1	Модуль функциональный (см.табл.1)	См.табл.1	См. табл.1	1
ИУ3.057.244ПС	Паспорт	-	-	1
ИУ3.057.244ТО*	Техническое описание	-	-	1
ИУ3.057.24435*	Схема электрическая подключения Розетка ГРПМШ1-61Г02В	-	-	1
	НШО.364.006 ТУ	130х9х19,5	0,03	2
	Вилка СР-50-74 ФБ			
	ВРО.364.008 ТУ	34х15х15		5
ИУ8.632.11-01	Заглушка	130х10х14	0,01	2
СБ4.170.305	Упаковка	46х326х266	0,20	1
См.табл.3	Прибор см.табл.3**	См.табл.3	табл.3	1

* Документы поставляют по договору с предприятием-изготовителем

** Поставляются в упаковке поставщика.

Таблица 3

Тип модуля	Тип ВКУ	Обозначение ТУ на ВКУ	Габаритные размеры, ВКУ, мм, не более	Масса ВКУ, кг, не более
"Электроника С5-2106-1"	"Электроника ПОЭ.ИФА-16-1"	У7МЗ.867.004 ТУ	250х180х145	4,6
"Электроника С5-2106-2"	"Электроника ПОЭ.ИФА-16-2"	У7МЗ.867.004 ТУ	245х174х134	2,6
"Электроника С5-2106-3"	Видеомонитор МС 6103	6К0.305.044 ТУ	420х450х355	30
"Электроника С5-2106А-1"	"Электроника ПОЭ.ИФА-16-1"	У7МЗ.867.004 ТУ	250х180х145	4,6
"Электроника С5-2106А-2"	"Электроника ПОЭ.ИФА-16-2"	У7МЗ.867.004 ТУ	245х174х134	2,6
"Электроника С5-2106А-3"	Видеомонитор МС 6103	6К0.305.044 ТУ	420х450х355	30

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль функциональный "Электроника С5-2106 . . ." заводской
номер 254 соответствует техническим условиям
3.057.244 ТУ и признан годным для эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска

07.88

Представитель ОТК

05428

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие модуля функционального "Электроника С5-2106" требованиям технических условий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа модуля.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента ввода модуля в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня изготовления модуля.

5.2. Гарантийный и послегарантийный ремонт проводит предприятие-изготовитель.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1. В случае отказа в работе модуля в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт рекламации.

Акт следует направить главному инженеру предприятия-изготовителя.

6.2. Сведения о предъявляемых рекламациях следует регистрировать в табл.4.

по адресу: 194156, Ленинград, Светлановский пр., д.2

Таблица 34

Дата	Количество часов работы модуля с начала эксплуатации до возникновения неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации и номер письма	Меры, принятые по рекламации	Примечание

