



УСТРОЙСТВО ВЫВОДА  
НА ПЕРФОКАРТЫ  
**ЕС-7012**

ЭЛЕКТРОНОРГТЕХНИКА  
СССР МОСКВА

# УСТРОЙСТВО ВЫВОДА НА ПЕРФОКАРТЫ ЕС-7012

Устройство вывода на перфокарты ЕС-7012 предназначено для вывода данных, передаваемых из канала в виде электрических сигналов на 80-колонные перфокарты.

Устройство подключается к ЭВМ Единой системы через мультиплексный канал и может работать в мультиплексном и монопольном режимах.

Данные на перфокарты наносятся попозиционно электромеханическим способом. Управление работой устройства осуществляется как автономно, так и от ЭВМ через интерфейс ввода-вывода.

Устройство имеет буферную память емкостью

одна перфокарта, после заполнения которой оно отключается от канала и производит перфорацию карты независимо.

Перфорация перфокарты производится по всем 12 позициям с коэффициентом заполнения до 0,7. Вывод информации на перфокарты обеспечивается с аппаратурным преобразованием в код КПК-12, а также в любом коде без преобразования.

Режим задается кодом команды. Контроль правильности набивки обеспечивается сравнением с помощью блока из 80 эхо-датчиков.

В устройстве использованы интегральные схемы и дискретные компоненты.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ подключения к каналу	стандартный интерфейс ввода-вывода
Скорость вывода	250 карт/мин
Количество и емкость карманов: подающих приемных	один, 700 карт два по 700 карт
Код представления информации на перфокартах	КПК-12
Код информации на входе устройства	ДКОИ
Питание	380/220 в $\begin{matrix} +10\% \\ -15\% \end{matrix}$ ; 50±1 гц
Потребляемая мощность	не более 2 ква
Размеры	1350×650×1270 мм