

Устройство управления „Электроника MC 2707“

Control Unit “Elektronika MC 2707”

Предназначено для управления накопителями на магнитной ленте CM 5300.01, которые используются в качестве внешнего запоминающего устройства микроЭВМ „Электроника MC 1211.02, MC 1212“.

Устройство выполняет следующие операции управления НМЛ:

- установку местного управления;
- чтение;
- запись;
- запись конца файла;
- пропуск вперед;
- пропуск назад;
- запись с расширенным междузонным промежутком;
- перемотку.

В основу работы устройства положен принцип микропрограммного управления.

Is intended for controlling tape stores CM 5300.01 which are used as an external store unit for the microcomputers “Elektronika MC 1211.02”, and “Elektronika MC 1212”.

The control unit performs the following tape store control functions:

- local control;
- reading;
- writing;
- file end writing;
- forward spacing;
- backward spacing;
- writing with an extended interzone interval;
- rewinding.

The unit operates on the microprogramming control principle.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Количество регистров	8
Прерывание с адресом вектора прерывания	224
Устройство обеспечивает управление двумя НМЛ при радиальном подключении или четырьмя НМЛ при последовательном подключении	
Напряжение питания от источника постоянного тока, В	плюс 5
Потребляемая мощность, Вт, не более	25
Габаритные размеры, мм	296×252×12,5
Масса, кг	0,7

SPECIFICATIONS

Number of registers	8
Interruption with interrupt vector address	224
Controls two tape stores connected radially or four tape stores connected in series	
DC power supply, V	+5
Power consumption, W, max.	25
Overall dimensions, mm	296×252×12.5
Mass, kg	0.7

