

Интерфейс накопителя на гибких магнитных дисках „Электроника MC 4607“

Floppy Disk Store Interface “Elektronika MC 4607”

Предназначен для выполнения трех функций:

- передачи информации между ЭВМ „Электроника 60“ и накопителем на гибких магнитных дисках „Электроника 7012“;
- регенерации динамической МДП — памяти системы в режиме прямого доступа к памяти;
- начальной загрузки системы.

Для связи с центральным процессором устройство подключается к каналу ЭВМ.

Is intended for performing three functions:

- transmission of data between the “Elektronika 60” computer and “Elektronika 7012” floppy disc store;
- regeneration of the dynamic MIS memory of the system with direct memory access;
- initial system loading.

For communication with the central processor unit, the interface is connected to the computer channel.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Адрес вектора прерывания	264
Обеспечивает работу с использованием средств прерывания программы	
Напряжение питания от источника постоянного тока, В	плюс 5
Максимальный потребляемый электрический ток, А	5
Габаритные размеры, мм	252×296×12
Масса, кг	0,35

SPECIFICATIONS

Interrupt vector address	264
Provides operation with program interrupt facilities	
DC power supply, V	+5
Maximum current consumption, A	5
Overall dimensions, mm	252×296×12
Mass, kg	0.35

