

Коннектор „Электроника MC 9602“

Предназначен для объединения двух или трех блоков комбинированных „Электроника MC 9502“ единой системной магистралью.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

	MC 9602	MC 9602.01
Величина согласующих резисторов, Ом	—	250
Напряжение высокого уровня, обеспечиваемое коннектором при согласующих резисторах с $Z_H=250\text{ Ом}$, В	плюс (3,1—3,65)	
Напряжение питания от источника постоянного тока, В	плюс $5 \pm 0,25$	
Максимальный электрический ток, потребляемый коннектором при согласующих резисторах с $Z_H=250\text{ Ом}$, А, не более	0,38	
Габаритные размеры, мм	252×143×12	
Масса, кг	0,2	

Connector “Elektronika MC 9602”

Is intended for connecting two or three “Elektronika MC 9502” combined units to a common system bus.

SPECIFICATIONS

	MC 9602	MC 9602.01
Magnitude of matching resistors, Ω	—	250
High-level voltage provided by connector with matching resistors having $Z_H=250\text{ }\Omega$, V	+(3.1—3.65)	
DC power supply, V	$+5 \pm 0.25$	
Maximum current consumed by connector with matching resistors having $Z_H=250\text{ }\Omega$, A, not over	0.38	
Overall dimensions, mm	252×143×12	
Mass, kg	0.2	

